

DIONE LED PLUS 1750LM 830 IP65 I KL. DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 952609 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Nominální výkon [W]: | 18 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1750 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Materiál prstenu: | ABS |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 1750LM 830 IP65 I KL. DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Nominální výkon [W]: | 18 | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 21.40 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od 0 do +25 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Nouzový modul - provozní doba [h]: | 3 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1750 | DIMM DALI: | ano |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 84 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 340/340/115 |
| Energetická třída: | F | Čistá hmotnost [kg]: | 1.400 |
| Třída ochrany: | I | Záruka [roky]: | 2 / 0.5 (baterie) |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Propustnost difuzoru: | 0.73 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Index: | 952609 |
| SDCM: | ≤ 3 | Typ kategorie: | plafondy |
| Účinnost: | 0.94 | Autotest: | ano |
| Doba nabíjení [h:min]: | 48 | Rozsah napětí AC [V]: | 220 - 240 |
| Provozní doba na baterii [h:min]: | 3 | Rozsah napětí DC[V]: | 196 - 280 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Životnost LED L70B50 [h]: | 110000 |
| Materiál difuzoru: | PC | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Životnost LED L90B10 [h]: | 33000 |
| Barva difuzoru: | bílý | Typ vyzářování: | Otevřený prostor |
| Materiál karoserie: | ABS | Certifikát CE: | 377/2023 |
| Barva těla: | bílý | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál prstenu: | ABS | Materiál optiky: | PC |
| Barva prstenu: | bílý | Manuál: | Download PDF |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø340/115 | Atest PZH: | B-BK-60212-0619/20 |
| Instalační rozměry [mm]: | 140 | Certifikace ENEC: | PL BBJ/011/2021/M1/A1 |

DIONE LED PLUS 1750LM 830 IP65 I KL. DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|----------|---|
| 120DL118 | Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu |



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 377/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl