

DIONE LED PLUS 1350 LM 830 IP65 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	950162.
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	13
Světelný tok svítidla [lm]*:	1350
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	A
Materiál karoserie:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové LED svítidlo s integrovaným úsporným LED panelem navržené od základu pro povrchovou montáž. Svítidlo přináší nová řešení pro zlepšení rozložení světla a vyvážení teplot. Vyznačuje se vysokou účinností osvětlení a velmi vysokým krytím IP65. Speciálně profilovaný difuzor z PC odolného proti vandalismu umožňuje zachovat nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení ovlivňujících rychlost a snadnost montáže (závěsná sada pro difuzor, připravenost pro průchozí zapojení) a zabezpečení komponent: difuzor integrovaný s panelem LED. Stropní kroužek slouží k zakrytí mezery mezi svítidlem a povrchem, na který je namontováno. Příslušenství lze použít ve věžeňských celách. Svítidla variantní řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačují se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. Je k dispozici také ve verzi s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 1350 LM 830 IP65 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	13	Odolnost proti nárazu:	IK10
Index:	950162.	Stupeň těsnosti:	IP65
Teplota barvy [K]:	3000	Montážní verze:	povrchová montáž
EAN:	5905963950162	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	1350	Rádiový detektor pohybu:	ano
Zdroj světla:	LED modul	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	1.310
Frekvence [Hz]:	50-60	Hrubá hmotnost [kg]:	1.490
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	84	Typ kategorie:	plafondy
Třída ochrany:	I	Kategorie použití:	HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty
Index podání barev (Ra):	>80	Autotest:	ano
SDCM:	≤ 3	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Účinnost:	0.94	Rozsah napětí DC[V]:	160 - 256
Doba nabíjení [h:min]:	48	Životnost LED L70B50 [h]:	54000
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Životnost LED L80B20 [h]:	54000
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	bílý	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	44/2022
Barva těla:	bílý	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Materiál prstenu:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva prstenu:	bílý		
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115		
Instalační rozměry [mm]:	140		

DIONE LED PLUS 1350 LM 830 IP65 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 04 říjen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 44/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl