

DEIMOS LED PLUS 3100LM 840 IP40 I KL. DALI RCR BIAŁY 26W 400MM CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	657160
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK02
Nominální výkon [W]:	26
Světelný tok svítidla [lm]*:	3100
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	HIPS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kruhové LED svítidlo s mimořádně velkým průměrem difuzoru s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, které se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z plastu (HIPS) a je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Lehký bílý difuzor je vyroben z PMMA metodou tepelného tvarování. Jednoduchý bajonetový systém montáže difuzoru nevyžaduje žádné další nástroje.

Řada svítidel PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Tento plafón je nabízen také v provedení:

- s rádiovým detektorem pohybu,
- s funkcí chodby,
- s ovládáním DALI.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového osvětlení v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky vynikajícím světelným a dekorativním parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti.

DEIMOS LED PLUS 3100LM 840 IP40 I KL. DALI RCR BIAŁY 26W 400MM CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	26	Barva těla:	bílý
Index:	657160	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø400/100
Teplota barvy [K]:	4000	Instalační rozměry [mm]:	306/328
EAN:	5905963657160	Odolnost proti nárazu:	IK02
Světelný tok svítidla [lm]:	3100	Stupeň těsnosti:	IP40
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Rádiový detektor pohybu:	1	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	29	Funkce koridor:	1
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	DIMM DALI:	1
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	107	Včetně příslušenství:	montážní čepy
Energetická třída:	E	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	445/445/122
Třída ochrany:	I	Počet kusů na paletě [ks]:	66
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	1.600
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	plafondy
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	UGR (4H8H):	17-25
Úhel osvětlení [°]:	131	Typ vyzařování:	Lambertian
Typ baterie:	NiMh	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Kapacita baterie [mAh]:	2100	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PMMA	Certifikát CE:	390/2023
Typ difuzoru:	OPÁL	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	bílý	Příloha LDT:	Pobierz
Materiál optiky:	PMMA		
Optika:	objektiv		
Materiál karoserie:	HIPS		

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 390/2023