

EXPO LED 2 1046LM 38° SCHWARZ 930 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	9
Lichtstrom [lm]*:	1046
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>90
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Material Optik:	aluminium

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

EXPO LED 2 1046LM 38° SCHWARZ 930 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	837593	Material Optik:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	9	Optik:	Rückstrahler
EAN:	5905963837593	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	1046	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	107/225
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP20
Farbtemperatur [K]:	3000	Eigengewicht [kg]:	1.300
Abstrahl- winkel [°]:	38°	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Gehäuse:	schwarz	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	64000
Farb- wiedergabe- index:	>90	Anleitung:	Download PDF
Lichtausbeute [lm/W]:	116	Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Energieeffizienzklasse:	E	Plik LDT:	
Schutzklasse:	I		

Erstellungsdatum der Karte: 07 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: