EXPO LED 2 3411LM 38° WEISS 930 (35W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	35
Lichtstrom [lm]*:	3411
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	aluminium
Material Optik:	Aluminium

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

EXPO LED 2 3411LM 38° WEISS 930 (35W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	837975	**Optik:**	Rückstrahler
EAN:	5905963837975	**Material Gehäuse:**	aluminium
Lichtquelle:	LED	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Nennleistung der Leuchte [W]:	35	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	107/225
Lichtstrom [lm]:	3411	**IP-Schutzart:**	IP20
Lichtausbeute [lm/W]:	97	**Eigengewicht [kg]:**	1.300
Energieeffizienzklasse:	F	**Garantie [Jahre]:**	5
Schutzklasse:	I	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	41000
Farbtemperatur [K]:	3000	**Anleitung:**	Download PDF
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90	**Versorgungsspannung [V]:**	220 - 240
Abstrahl- winkel [°]:	38	**Plik LDT:**	Download
Material Optik:	Aluminium		

Erstellungsdatum der Karte: 07 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr:

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl