

# EXPO LED 2 3670LM 60° WEISS 940 (35W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	35
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3670
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>90
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Material Optik:</b>	Aluminium

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

# EXPO LED 2 3670LM 60° WEISS 940 (35W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	750151	<b>Optik:</b>	Rückstrahler
<b>EAN:</b>	5905963750151	<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Lichtquelle:</b>	LED	<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	35	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	107/225
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	3670	<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	105	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	1.300
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	41000
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>90	<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	60°	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Material Optik:</b>	Aluminium		

Erstellungsdatum der Karte: 07 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: