# EXPO LED 2 1297LM 60° BLANC 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 9 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 1297 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Matériel optique:** | aluminium |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

## APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

# EXPO LED 2 1297LM 60° BLANC 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 750106 |
| **EAN:** | 5905963750106 |
| **Source de lumière:** | LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 9 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 1297 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 144 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 60 |
| **Matériel optique:** | aluminium |

| | |
|---|---|
| **Optique:** | réflecteur |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 107/225 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Poids net [kg]:** | 1.300 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 64000 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Plik LDT:** | Download |

Date de création de la carte: 07 juillet 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr:

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl