

EXPO LED 2 2561LM 60° BIAŁY 940 (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	22
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2561
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał optyki:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

EXPO LED 2 2561LM 60° BIAŁY 940 (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	750144	Optyka:	odbłyśnik
EAN:	5905963750144	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	LED	Kolor korpusu:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	22	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	107/225
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2561	Stopień szczelności:	IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	116	Waga netto [kg]:	1.300
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L90B10 [h]:	49000
Klasa ochronności:	I	Gwarancja [lata]:	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Materiał optyki:	aluminium		

Data utworzenia karty: 07 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: