EXPO LED 2 3411LM 38° ČERNÁ 930 (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	35
Světelný tok svítidla [lm]*:	3411
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	90
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	hliník
Materiál optiky:	hliník

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost.

APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

EXPO LED 2 3411LM 38° ČERNÁ 930 (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	837616
EAN:	5905963837616
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35
Světelný tok svítidla [lm]:	3411
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	97
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	90
Materiál optiky:	hliník

Optika:	reflektor
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	107/225
Stupeň těsnosti:	IP20
Čistá hmotnost [kg]:	1.300
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	41000
Záruka [roky]:	5
Manuál:	Download PDF
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 07 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.:

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl