

# EXPO LED 2 3670LM 60° BÍLÁ 940 (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP20      |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 35        |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 3670      |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000      |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>       | >90       |
| <b>Energetická třída:</b>             | E         |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | aluminium |
| <b>Materiál optiky:</b>               | aluminium |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost.

## APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

# EXPO LED 2 3670LM 60° BÍLÁ 940 (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                |                              |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 750151        | Materiál optiky:               | aluminimum                   |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 35            | Optika:                        | reflektor                    |
| EAN:                               | 5905963750151 | Materiál karoserie:            | aluminimum                   |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 107/225                      |
| Zdroj světla:                      | LED           | Stupeň těsnosti:               | IP20                         |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3670          | Čistá hmotnost [kg]:           | 1.300                        |
| Úhel osvětlení [°]:                | 60°           | Životnost LED L90B10 [h] [h]:  | 41000                        |
| Barva těla:                        | bílý          | Záruka [roky]:                 | 5                            |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 105           | Manuál:                        | <a href="#">Download PDF</a> |
| Energetická třída:                 | E             | Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240                      |
| Třída ochrany:                     | I             | Plik LDT:                      |                              |
| Index podání barev (Ra):           | >90           |                                |                              |

Datum vytvoření karty: 07 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.:



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl