

# EXPO LED 2 4053LM 15° ČERNÁ 830 (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Stupeň těsnosti:               | IP20      |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 35        |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 4053      |
| Teplota barvy [K]:             | 3000      |
| Index podání barev (Ra):       | >80       |
| Energetická třída:             | E         |
| Materiál karoserie:            | aluminium |
| Materiál optiky:               | aluminium |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost.

## APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

# EXPO LED 2 4053LM 15° ČERNÁ 830 (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                |                              |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 837463        | Optika:                        | reflektor                    |
| EAN:                               | 5905963837463 | Materiál karoserie:            | aluminium                    |
| Zdroj světla:                      | LED           | Barva těla:                    | černá                        |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 35            | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 107/225                      |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 4053          | Stupeň těsnosti:               | IP20                         |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 116           | Čistá hmotnost [kg]:           | 1.300                        |
| Energetická třída:                 | E             | Životnost LED L90B10 [h] [h]:  | 41000                        |
| Třída ochrany:                     | I             | Záruka [roky]:                 | 5                            |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Manuál:                        | <a href="#">Download PDF</a> |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240                      |
| Materiál optiky:                   | aluminium     |                                |                              |

Datum vytvoření karty: 07 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.:



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl