# EXPO LED 2 4053LM 15° ČERNÁ 830 (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 35 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 4053 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Materiál optiky:** | hliník |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost.

## APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

# EXPO LED 2 4053LM 15° ČERNÁ 830 (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 837463 |
| **EAN:** | 5905963837463 |
| **Zdroj světla:** | LED |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 35 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 4053 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 116 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Materiál optiky:** | hliník |

| | |
|---|---|
| **Optika:** | reflektor |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Barva těla:** | černá |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 107/225 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.300 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 41000 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 |
| **Plik LDT:** | Download |

Datum vytvoření karty: 07 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.:

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl