FLEX LINE LED 20M

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	200
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	17300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	87
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70

CHARAKTERYSTYKA

Lampa Flex Line LED to linia świetlna przeznaczona do szybkiego i tymczasowego oświetlenie stanowiska pracy bądź placu budowy. Dostępna w wersjach z przewodem LED 10m, 15m i 20m, umożliwia połączenie w linie do maksymalnie 50m. Specjalny kształt i zasada działania lampy pozwala na dowolny montaż w różnych warunkach pracy (montaż na gwoździach, śrubach, rurach, rusztowaniach itp.) z jednoczesnym nakierowaniem pozycji kierunku światła.

ZASTOSOWANIE

Innowacyjny łańcuch świetlny stworzony z myślą o szybkim i uniwersalnym oświetleniu miejsc pracy. Jego unikatowy kształt i sprytna konstrukcja, umożliwiają ekspresowy montaż nawet w bardzo nietypowych miejscach: place budowy, warsztaty, remonty, miejsca napraw pojazdów, serwisy, itd.

FLEX LINE LED 20M

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	608742
EAN:	5905963608742
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	200
Strumień świetlny oprawy [lm]:	17300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	87
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/313/120

Stopień szczelności:	IP44
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Przewód - typ:	H07RN-F 2x1.5mm2
Przewód - długość [m]:	1.50
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	320/313/120
Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	655/335/260
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	6
Waga netto [kg]:	2.500
Gwarancja [lata]:	2
Akcesoria w komplecie:	Przewód zasilający 1.5M H07RN-F 2x1.5mm^2 z zasilaczem i szybkozłączką
Certyfikat CE:	453/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	2

Data utworzenia karty: 16 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 453/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl