

# BARIS 52 LED P GK 2265MM 6400LM 830 IP44/IP20 I SCHUTZKLASSE PLX WEISS 64W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>IP-Schutzart:</b>                  | IP44/IP20                                     |
| <b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b> | 64  |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>              | 6400  |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>            | 3000  |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>        | E   |
| <b>Material Gehäuse:</b>              | Aluminium                                     |
| <b>Farbe Gehäuse:</b>                 | weiss   |
| <b>Material Diffusor:</b>             | PC  |
| <b>Typ Diffusor:</b>                  | OPAL  |
| <b>Montage:</b>                       | flächenbündiger Einbau in<br>Gipskartondecken |

## CHARAKTERISTIK

Einbauleuchte mit klassischen Proportionen und modernem Design für den Einbau in Gipskartondecken. Die Konstruktion der Leuchte ermöglicht den Einbau in Decken mit zweistufigem Kreuzraster ohne Störung der Hauptprofile (oben). Dies ist möglich dank der entsprechend gewählten Höhe des Lampenprofils, die auf 37 mm reduziert ist, und der separaten Kammer für die Stromversorgung, die neben der Leuchte platziert werden kann. Die Leuchte wird in vier Längen angeboten, mit der Möglichkeit, sie zu einer Linie mit konstantem Lichtstromverhältnis vom Zähler aus zu kombinieren (System auf Anfrage erhältlich). Der Leuchtenkörper besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau oder aus weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System besteht aus einem speziellen, flexiblen Opalabdeckung, der die Leuchte gleichmäßig ausleuchtet, mit einem prismatischen PRM-Diffusor oder mit einem Raster, das die strengen Anforderungen an die Blendwirkung UGR<19 erfüllt. Die Leuchte wird mit einem kompletten Montagesystem für den schnellen und einfachen Einbau in Gipskartondecken geliefert.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle eingesetzt und begünstigt Büroarbeiten, die eine konzentrierte Sehleistung erfordern. Klassisches Design, energiesparende LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuerungssystemen im DALI-Standard prädestinieren die Leuchte für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der Klasse A+, unter besonderer Berücksichtigung von repräsentativen Räumen, Konferenzsälen, Gängen und überall dort, wo ein niedriger Blendfaktor und/oder eine hohe IP44-Schutzart von unten gefordert sind.

# BARIS 52 LED P GK 2265MM 6400LM 830 IP44/IP20 I

## SCHUTZKLASSE PLX WEISS 64W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |                |                             |  |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Index:                        | 927799         | Austauschbare Lichtquelle:  | ja   |
| EAN:                          | '5905963927799 | Material Diffusor:          | PC   |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 64             | Typ Diffusor:               | OPAL                                       |
| Lichtstrom [lm]:              | 6400           | Farbe Diffusor:             | milchig                                    |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220 - 240      | Material Gehäuse:           | Aluminium                                  |
| Frequenz:                     | 50-60          | Farbe Gehäuse:              | weiss                                      |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 100            | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 37/69/2265                                 |
| Energieeffizienzklasse:       | E              | IP-Schutzart:               | IP44/IP20                                  |
| Schutzklasse:                 | I              | Montage:                    | flächenbündiger Einbau in Gipskartondecken |
| Farbtemperatur [K]:           | 3000           | Eigengewicht [kg]:          | 2.910                                      |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80            | IK-Stoßfestigkeitsgrad:     | IK03                                       |
| SDCM:                         | ≤ 3            | Garantie [Jahre]:           | 5  |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]:   | 109 000        | CE-Zertifikat:              | <a href="#">235/2023</a>                   |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]:   | 69 000         | PZH-Zertifikat:             | <a href="#">B-BK-60112-0357/2023</a>       |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]:   | 34000          | Anleitung:                  | <a href="#">Download PDF</a>               |

### LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 08 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 235/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl