SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 4400LM PLX I SCHUTZKLASSE 592X592MM 840 (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle: L	ED modul
----------------	----------

Leistung [W]: 45

Lichtstrom [lm]*: 4400

Versorgungsspannung [V]: 220-240

Frequenz: 50-60

Lichtausbeute [lm/W]: 85

Energieeffizienzklasse:

Schutzklasse:

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbe Diffusor: weiss

CHARAKTERISTIK

Die SQ 600 LED IoT ist eine neue Serie von quadratischen Rasterleuchten. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu reduzieren. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Lampen. Schutzart - abhängig von der Montageart: - Anbau - IP20, - Einbau - IP44/20.IoT-CharakteristikDie Version IoT BT RCR HYT verfügt über: ein eingebautes BT HYT-Modul, das die Programmierung von Funktionen in der Lena Lighting Clue App und die Steuerung in Echtzeit ermöglicht; RCR-Bewegungs- und Tageslichtsensor, der unter dem Schirm verborgen ist, und ON/OFF-Treiber ohne Dimmfunktion der Lichtquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in modularen Decken und in Gipskartondecken (mit einem KG-Rahmen / Adapter) wird besonders für Büroräume, geräumige Korridore und öffentliche Räume empfohlen.



SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 4400LM PLX I SCHUTZKLASSE 592X592MM 840 (45W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	670954
	LED modul
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	45
Lichtstrom [Im]:	4400
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	85
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	32000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	15000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Verteilungstyp:	open space
Material Diffusor:	PS

Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Optik:	Linse
Material Optik:	PMMA
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	592/592/44
IP-Schutzart:	IP44/IP20
Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Bewegungs- sensor:	ja
	J-
Garantie [Jahre]:	5
Garantie [Jahre]: Kategorietyp:	•
	5
Kategorietyp:	5 Einlegeleuchten
Kategorietyp: CE-Zertifikat:	5 Einlegeleuchten

LIGHT CURVES






SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 4400LM PLX I SCHUTZKLASSE 592X592MM 840 (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
978395	Einbausatz SQ 600 Deckensystem H40 100x100



Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

