## SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 6350LM PRM I SCHUTZKLASSE 592X592MM 830 (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

Lichtquelle:	LED modul
--------------	-----------

Leistung [W]: 52

Lichtstrom [lm]\*: 6350

Versorgungsspannung [V]: 220-240

Frequenz: 50-60

Lichtausbeute [lm/W]: 120

Energieeffizienzklasse:

Schutzklasse:

Farbtemperatur [K]: 3000

Farbe Diffusor: transparent

## **CHARAKTERISTIK**

Die SQ 600 LED IoT ist eine neue Serie von quadratischen Rasterleuchten. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu reduzieren. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Lampen. Schutzart - abhängig von der Montageart: - Anbau - IP20, - Einbau - IP44/20.IoT-CharakteristikDie VersionIoT BT HYT DALI verfügt über: ein eingebautesBT HYT-Modul, mit dem Sie Funktionen in der Lena Lighting Clue App programmieren und in Echtzeit steuern können, und einen DALI-Treiber, mit dem Sie die Lichtquelle dimmen können.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Aufputzleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in modularen Decken und in Gipskartondecken (mit einem KG-Rahmen / Adapter) wird besonders für Büroräume, geräumige Korridore und öffentliche Räume empfohlen.



# SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 6350LM PRM I SCHUTZKLASSE 592X592MM 830 (52W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

	ı
Index:	670763
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	52
Lichtstrom [Im]:	6350
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [Im/W]:	120
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Abstrahl- winkel [°]:	120

Verteilungstyp:	open space
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	PRM
Farbe Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	592/592/44
IP-Schutzart:	IP44/IP20
Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
DIMM DALI:	ja
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	Einlegeleuchten
CE-Zertifikat:	442/2023
ENEC-Zertifikat:	
PZH-Zertifikat:	

#### **LIGHT CURVES**






## SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 6350LM PRM I SCHUTZKLASSE 592X592MM 830 (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
978395	Einbausatz SQ 600 Deckensystem H40 100x100



Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



