

SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 6350LM PRM I SCHUTZKLASSE 592X592MM 830 (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	52
Lichtstrom [lm]*:	6350
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	120
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Farbe Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Die SQ 600 LED IoT ist eine neue Serie von quadratischen Rasterleuchten. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu reduzieren. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Lampen. Schutzart - abhängig von der Montageart: - Anbau - IP20, - Einbau - IP44/20. **IoT-Charakteristik** Die Version **IoT BT HYT DALI** verfügt über: ein eingebautes **BT HYT**-Modul, mit dem Sie Funktionen in der Lena Lighting Clue App programmieren und in Echtzeit steuern können, und einen **DALI**-Treiber, mit dem Sie die Lichtquelle dimmen können.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in modularen Decken und in Gipskartondecken (mit einem KG-Rahmen / Adapter) wird besonders für Büroräume, geräumige Korridore und öffentliche Räume empfohlen.

SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 6350LM PRM I


SCHUTZKLASSE 592X592MM 830 (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	670763	Verteilungstyp:	open space
Lichtquelle:	LED modul	Material Diffusor:	PS
Leistung [W]:	52	Typ Diffusor:	PRM
Lichtstrom [lm]:	6350	Farbe Diffusor:	transparent
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Material Gehäuse:	ABS
Frequenz:	50-60	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtausbeute [lm/W]:	120	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	592/592/44
Energieeffizienzklasse:	D	IP-Schutzart:	IP44/IP20
Schutzklasse:	I	Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Farbtemperatur [K]:	3000	DIMM DALI:	ja
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000	Kategorietyp:	raster
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000	CE-Zertifikat:	442/2023
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000	ENEC-Zertifikat:	
Abstrahl- winkel [°]:	120	PZH-Zertifikat:	

LIGHT CURVES



SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 6350LM PRM I

SCHUTZKLASSE 592X592MM 830 (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
978395	Einbausatz SQ 600 Deckensystem H40 100x100



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 05 November 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 442/2023