SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 3400LM PRM I CL. 592X592MM 830 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

| Source de lumière: Module LED |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

Puissance nominale [W]: 24

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 3400

Tension d'alimentation nominale [V]: 220-240

Fréquence [Hz]: 50-60

Efficacité lumineuse du luminaire [lm /

W]:

Classe énergétique:

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 3000

Couleur du diffuseur: transparent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le SQ 600 LED IoT est une nouvelle ligne de lampes à trame carrée. Conçue à partir de zéro, elle présente de nouvelles solutions pour garantir d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Module LED intégré Garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes LED modernes. Degré de protection - en fonction de la méthode de montage : - en saillie - IP20, - encastré - IP44/20.Caractéristiques IoTLa version IoT BT HYT DALI dispose : d'un module BT HYT intégré qui vous permet de programmer des fonctions dans l'appli Lena Lighting Clue et de contrôler en temps réel, et d'un pilote DALI qui vous permet de faire varier la source lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.



SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 3400LM PRM I CL. 592X592MM 830 (24W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| Référence: | 670640 |
|---|------------|
| Source de lumière: | Module LED |
| Puissance nominale [W]: | 24 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 3400 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 136 |
| Classe énergétique: | D |
| Classe de protection: | 1 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 |
| | |

| Type de diffusion: | open space | |
|---|--|--|
| Matériau du diffuseur: | PS | |
| Type de diffuseur: | PRM | |
| Couleur du diffuseur: | transparent | |
| Matériau du corps: | ABS | |
| Couleur du corps: | blanc | |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 592/592/44 | |
| Degré d'étanchéité: | IP44/IP20 | |
| Méthode de montage: | montage en surface; possibilité | |
| | de montage encastré dans un plafond modulaire | |
| DIMM DALI: | _ | |
| - | plafond modulaire | |
| DIMM DALI: | plafond modulaire oui | |
| DIMM DALI: Garantie [ans]: | plafond modulaire oui 5 | |
| DIMM DALI: Garantie [ans]: Type de catégorie: | plafond modulaire oui 5 Dalles LED | |

COURBES LÉGÈRES






SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 3400LM PRM I CL. 592X592MM 830 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | ном |
|-----------|--|
| 999543 | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) |
| 978395 | Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100 |



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)

Date de création de la carte:18 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

