

SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 6350LM PRM I CL. 592X592MM 830 (52W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|-------------|
| Source de lumière: | Module LED |
| Puissance nominale [W]: | 52 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 6350 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 120 |
| Classe énergétique: | D |
| Classe de protection: | I |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Couleur du diffuseur: | transparent |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le SQ 600 LED IoT est une nouvelle ligne de lampes à trame carrée. Conçue à partir de zéro, elle présente de nouvelles solutions pour garantir d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Module LED intégré Garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes LED modernes. Degré de protection - en fonction de la méthode de montage : - en saillie - IP20, - encastré - IP44/20. **Caractéristiques IoT** La version **IoT BT HYT DALI** dispose : d'un module **BT HYT** intégré qui vous permet de programmer des fonctions dans l'appli Lena Lighting Clue et de contrôler en temps réel, et d'un pilote **DALI** qui vous permet de faire varier la source lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.


SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 6350LM PRM I CL. 592X592MM 830 (52W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|-------------------------------------|---|
| Référence: | 670763 | Matériau du diffuseur: | PS |
| Source de lumière: | Module LED | Type de diffuseur: | PRM |
| Puissance nominale [W]: | 52 | Couleur du diffuseur: | transparent |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 6350 | Matériau du corps: | ABS |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Couleur du corps: | blanc |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 592/592/44 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 120 | Degré d'étanchéité: | IP44/IP20 |
| Classe énergétique: | D | Méthode de montage: | montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire |
| Classe de protection: | I | DIMM DALI: | oui |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Type de catégorie: | Dalles LED |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Garantie [ans]: | 5 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 | Certificat CE: | 442/2023 |
| Durée de vie de la LED L80B10 [h]: | 84000 | Certificat PZH: | B-BK-60112-0419/2025 |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 | Déclaration Environnementale (FEP): | 944/2026 |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Type de diffusion: | open space | Certificat ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

COURBES LÉGÈRES



SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 6350LM PRM I CL. 592X592MM 830 (52W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 978395 | Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100 |
| 374845 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |



Adaptateur de cadre KG 635x635
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 04 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.442/2023