SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 3700LM PLX I CL. 592X592MM 840 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED

Puissance nominale [W]: 37

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 3700

Tension d'alimentation nominale [V]: 220-240

Fréquence [Hz]: 50-60

Efficacité lumineuse du luminaire [lm /

W]:

Classe énergétique:

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 4000

Couleur du diffuseur: blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le SQ 600 LED IoT est une nouvelle gamme de lampes à lamelles carrées. Conçue à partir de zéro, elle présente de nouvelles solutions pour un excellent rendement lumineux. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Module LED intégré Garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes LED modernes. Degré de protection - en fonction de la méthode de montage : - en saillie - IP20, - encastré - IP44/20.

Caractéristiques IoT

La version **IoT BT PIR HYT DALI** dispose : d'un module **BT HYT** intégré qui permet de programmer des fonctions dans l'appli Lena Lighting Clue et de contrôler en temps réel ; d'un capteur de mouvement **PIR** et de lumière du jour et d'un pilote **DALI** pour la gradation de la source lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.



SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 3700LM PLX I CL. 592X592MM 840 (37W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	670527
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	37
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3700
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	87
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	32000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	15000
Angle d'éclairage [°]:	120
Type de diffusion:	open space
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	blanc

Optique:	lentille
Matériel optique:	РММА
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/44
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Version:	BT PIR HYT DALI
PIR:	oui
Détecteur de mouvement:	oui
DIMM DALI:	oui
La gestion:	1
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	plafonnier
Certificat CE:	442/2023
Certificat ENEC:	
Certificat PZH:	
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque

COURBES LÉGÈRES






SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 3700LM PLX I CL. 592X592MM 840 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	ном
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)

Date de création de la carte: 26 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

