

SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 4700LM PRM I CL. 592X592MM 840 (32W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	32
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4700
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	142
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Couleur du diffuseur:	transparent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le SQ 600 LED IoT est une nouvelle gamme de lampes à lamelles carrées. Conçue à partir de zéro, elle présente de nouvelles solutions pour un excellent rendement lumineux. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Module LED intégré Garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes LED modernes. Degré de protection - en fonction de la méthode de montage : - en saillie - IP20, - encastré - IP44/20. **Caractéristiques IoT** La version **IoT BT PIR HYT DALI** dispose : d'un module **BT HYT** intégré qui permet de programmer des fonctions dans l'appli Lena Lighting Clue et de contrôler en temps réel ; d'un capteur de mouvement **PIR** et de lumière du jour et d'un pilote **DALI** pour la gradation de la source lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.


SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 4700LM PRM I CL. 592X592MM 840 (32W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	670510	Type de diffuseur:	PRM
Source de lumière:	Module LED	Couleur du diffuseur:	transparent
Puissance nominale [W]:	32	Optique:	transparentny
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4700	Matériau du corps:	ABS
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Couleur du corps:	blanc
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/44
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	142	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Classe énergétique:	C	Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Classe de protection:	I	Détecteur de mouvement:	oui
Température de couleur [K]:	4000	DIMM DALI:	oui
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000	Type de catégorie:	plafonnier
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000	Certificat CE:	442/2023
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000	Certificat ENEC:	
Angle d'éclairage [°]:	120	Certificat PZH:	
Type de diffusion:	open space	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Matériau du diffuseur:	PS		

COURBES LÉGÈRES




SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 4700LM PRM I CL. 592X592MM 840 (32W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 05 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.442/2023