
TERRA 3 LED P 595X595MM X2 4300LM 840 BIAŁY MAT (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	418297
Moc znamionowa oprawy [W]*:	29
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4300
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały mat
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/32
Sposób montażu:	podtynkowy
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


TERRA 3 LED P 595X595MM X2 4300LM 840 BIAŁY MAT (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	418297	**Kolor korpusu:**	biały mat
EAN:	5905963418297	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	595/595/32
Źródło światła:	LED	**Sposób montażu:**	podtynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	29	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	40
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4300	**Waga netto [kg]:**	1.800
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	148	**Kategoria typ:**	Kasetony
Stopień szczelności:	IP20	**Wersja:**	2x1
Klasa energetyczna:	D	**Typ rozsyłu:**	symetryczny
Klasa ochronności:	II	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +35
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	150000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	100000
Kąt świecenia [°]:	60	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	50000
Materiał klosza:	PC	**Gwarancja [lata]:**	5
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	**Certyfikat CE:**	60/2025
Kolor klosza:	transparentny	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	869/2025
Materiał optyki:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Optyka:	soczewka	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




TERRA 3 LED P 595X595MM X2 4300LM 840 BIAŁY MAT (29W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
998973	Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni"



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni" (998973)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 60/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl