

# TERRA 3 LED P 595X295MM X2 3500LM 840 DALI BIAŁY POŁYSK (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Indeks:</b>                            | 419416                            |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>        | 25                                |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 3500                              |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 4000                              |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b> | 80                                |
| <b>Materiał korpusu:</b>                  | blacha stalowa malowana proszkowo |
| <b>Kolor korpusu:</b>                     | biały połysk                      |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>            | 595/295/32                        |
| <b>Sposób montażu:</b>                    | podtynkowy                        |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | D                                 |

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

## ZASTOSOWANIE

Wszelkstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 3 LED P 595X295MM X2 3500LM 840 DALI BIAŁY POŁYSK (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                    |                                |                                   |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Indeks:                             | 419416             | Materiał korpusu:              | blacha stalowa malowana proszkowo |
| EAN:                                | 5905963419416      | Kolor korpusu:                 | biały połysk                      |
| Źródło światła:                     | LED                | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 595/295/32                        |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 25                 | Sposób montażu:                | podtynkowy                        |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3500               | DIMM DALI:                     | tak                               |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 140                | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 120                               |
| Stopień szczelności:                | IP20               | Waga netto [kg]:               | 0.950                             |
| Klasa energetyczna:                 | D                  | Kategoria typ:                 | Kasetony                          |
| Klasa ochrony:                      | II                 | Wersja:                        | 2x1                               |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000               | Typ rozsyłu:                   | symetryczny                       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 80                 | Żywotność LED L70B50 [h]:      | 150000                            |
| Kąt świecenia [°]:                  | 60                 | Żywotność LED L80B10 [h]:      | 100000                            |
| Materiał klosza:                    | PC                 | Żywotność LED L90B10 [h]:      | 50000                             |
| Rodzaj klosza:                      | matryca soczewkowa | Gwarancja [lata]:              | 5                                 |
| Kolor klosza:                       | transparentny      | Certyfikat CE:                 | <a href="#">60/2025</a>           |
| Materiał optyki:                    | PC                 | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>       |
| Optyka:                             | soczewka           | Plik LDT:                      | <a href="#">Pobierz</a>           |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# TERRA 3 LED P 595X295MM X2 3500LM 840 DALI BIAŁY POŁYSK (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała                               |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA                               |
| 998966 | Ramka stal białą struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)



Ramka stal białą struktura RAL9016  
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:60/2025