
# TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 3500LM 840 BIAŁY MAT (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 420085 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 25 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 3500 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | biały mat |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 1195/295/32 |
| **Sposób montażu:** | podtynkowy |
| **Klasa energetyczna:** | D |

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


# TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 3500LM 840 BIAŁY MAT (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 420085 | **Kolor korpusu:** | biały mat |
| **EAN:** | 5905963420085 | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 1195/295/32 |
| **Źródło światła:** | LED | **Sposób montażu:** | podtynkowy |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 25 | **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 3500 | **Waga netto [kg]:** | 1.750 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 140 | **Kategoria typ:** | Kasetony |
| **Stopień szczelności:** | IP20 | **Wersja:** | 2x1 |
| **Klasa energetyczna:** | D | **Typ rozsyłu:** | symetryczny |
| **Klasa ochronności:** | II | **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 | **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 60 | **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Materiał klosza:** | PC | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Rodzaj klosza:** | matryca soczewkowa | **Certyfikat CE:** | 60/2025 |
| **Kolor klosza:** | transparentny | **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 869/2025 |
| **Materiał optyki:** | PC | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Optyka:** | soczewka | **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo | **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




# TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 3500LM 840 BIAŁY MAT (25W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998973 | Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni" |



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 60/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl