
TERRA 3 LED P 595X295MM X2 5100LM 840 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (43W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index: 419522

Nennleistung der Leuchte [W]*: 43

Lichtstrom [lm]*: 5400

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet

•

Farbe Gehäuse: schwarz matt

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 595/295/32

Montage: Einbau

Energieeffizienzklasse:

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.



TERRA 3 LED P 595X295MM X2 5100LM 840 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (43W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Inda	419522
Index:	
EAN:	5905963419522
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	43
Lichtstrom [lm]:	5400
Lichtausbeute [lm/W]:	119
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	60
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Farbe Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	Linse

Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	
Farbe Gehäuse:	schwarz matt	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/295/32	
Montage:	Einbau	
DIMM DALI:	ja	
Menge auf der Palette [Stück]:	120	
Eigengewicht [kg]:	0.950	
Kategorietyp:	Einlegeleuchten 2x1 symmetrisch 150000	
Version:		
Verteilungstyp:		
Lebensdauer LED L70B50 [h]:		
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	60/2025	
Anleitung:	<u>Download PDF</u>	
Plik LDT:	Download	

LIGHT CURVES





TERRA 3 LED P 595X295MM X2 5100LM 840 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (43W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)



