
TERRA 3 LED P 595X595MM X2 3500LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index: 419690

Nennleistung der Leuchte [W]*: 29

Lichtstrom [lm]*: 3500

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Material Gehäuse: Stahlblech

pulverbeschichtet

F

Farbe Gehäuse: schwarz matt

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 595/595/32

Montage: Einbau

Energieeffizienzklasse:

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.



TERRA 3 LED P 595X595MM X2 3500LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	419690
EAN:	5905963419690
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	29
Lichtstrom [Im]:	3500
Lichtausbeute [Im/W]:	121
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	60
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Farbe Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC

Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	
Farbe Gehäuse:	schwarz matt	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/32	
Montage:	Einbau	
DIMM DALI:	ja	
Menge auf der Palette [Stück]:	40	
Eigengewicht [kg]:	1.800	
Kategorietyp:	Einlegeleuchten	
Version:	2x1	
Verteilungstyp:	symmetrisch	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	60/2025	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

LIGHT CURVES




TERRA 3 LED P 595X595MM X2 3500LM 830 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)



