


TERRA 3 LED P 595X595MM X2 3050 LM 840 ČERNÁ MATNÁ STRUKTURA (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Index: | 418341 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 28 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3050 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Barva těla: | černá mat |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 595/595/32 |
| Montážní verze: | zapuštěné |
| Energetická třída: | E |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítilno vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění.

Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, zapuštěná montáž do modulárního podhledu nebo závěsná montáž. Verze pro povrchovou montáž nabízí řešení pro rychlou a bezpečnou instalaci.

UGR < 19

Unified Glare Rating je ukazatel, který charakterizuje oslnění. Čím nižší je Unified Glare Rating (UGR), tím nižší je oslnění. V případě svítidel pro kancelářské prostory se hodnoty UGR < 19 projevují mimo jiné větším pracovním komfortem, snížením chybovosti a únavy. Hodnota UGR závisí také na řadě faktorů, které charakterizují místnost a umístění pozorovatele. K přesnému určení míry oslnění pro konkrétní podmínky se mimo jiné používají specializované počítačové programy.

APLIKACE

Toto univerzální svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo všeobecných užitkových prostorách. Díky svým vysokým světelným parametrům je vhodné jako hlavní zdroj světla a vhodné pro práci vyžadující vizuální soustředění. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních zářivek energeticky úspornými LED řešeními.

TERRA 3 LED P 595X595MM X2 3050 LM 840 ČERNÁ MATNÁ STRUKTURA (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Index: | 418341 |
| EAN: | 5905963418341 |
| Zdroj světla: | LED |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 28 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 3050 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 109 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Energetická třída: | E |
| Třída ochrany: | II |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Úhel osvětlení [°]: | 60 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice |
| Barva difuzoru: | průhledný |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Materiál optiky: | PC |
| Optika: | objektiv |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Barva těla: | černá mat |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 595/595/32 |
| Montážní verze: | zapuštěné |
| Počet kusů na paletě [ks]: | 40 |
| Čistá hmotnost [kg]: | 1.800 |
| Typ kategorie: | rastry |
| Verze: | 2x1 |
| Typ vyzářování: | symetrický |
| Záruka [roky]: | 5 |
| Certifikát CE: | 462/2023 |
| Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TERRA 3 LED P 595X595MM X2 3050 LM 840 ČERNÁ MATNÁ STRUKTURA (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy
RAL9016 600x600 SM "well
effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 462/2023