

TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 2200LM 840 BÍLÁ MATNÁ (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	420061
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	16
Světelný tok svítidla [lm]*:	2200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílá matná
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1195/295/32
Montážní verze:	zapuštěné
Energetická třída:	C

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění.

Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, zapuštěná montáž do modulárního podhledu nebo závěsná montáž. Verze pro povrchovou montáž nabízí řešení pro rychlou a bezpečnou instalaci.

UGR < 19

Unified Glare Rating je ukazatel, který charakterizuje oslnění. Čím nižší je Unified Glare Rating (UGR), tím nižší je oslnění. V případě svítidel pro kancelářské prostory se hodnoty UGR < 19 projevují mimo jiné větším pracovním komfortem, snížením chybovosti a únavy. Hodnota UGR závisí také na řadě faktorů, které charakterizují místnost a umístění pozorovatele. K přesnému určení míry oslnění pro konkrétní podmínky se mimo jiné používají specializované počítačové programy.

APLIKACE

Toto univerzální svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo všeobecných užitkových prostorách. Díky svým vysokým světelným parametrům je vhodné jako hlavní zdroj světla a vhodné pro práci vyžadující vizuální soustředění. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních zářivek energeticky úspornými LED řešeními.

TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 2200LM 840 BÍLÁ MATNÁ (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Index podání barev (Ra):	>80
Index:	420061	Úhel osvětlení [°]:	60
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963420061	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Světelný tok svítidla [lm]:	2200	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED	Materiál optiky:	PC
Barva těla:	bílá matná	Optika:	objektiv
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	138	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Verze:	2x1	Počet kusů na paletě [ks]:	60
Stupeň těsnosti:	IP20	Čistá hmotnost [kg]:	1.750
Energetická třída:	C	Typ kategorie:	rastry
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1195/295/32	Typ vyzářování:	symetrický
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Montážní verze:	zapuštěné	Certifikát CE:	462/2023
		Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 2200LM 840 BÍLÁ MATNÁ (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 462/2023