

# COLLINE X TERRANO H40.120 4800LM 840 DALI II KL. CZARNY 60D (44W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Indeks:</b>                             | 409844        |
| <b>EAN:</b>                                | 5905963409844 |
| <b>Źródło światła:</b>                     | moduł LED     |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>         | 44            |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>     | 4800          |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 110           |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                 | E             |
| <b>Klasa ochronności:</b>                  | II            |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>            | 4000          |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampy akustyczne stworzone przez Lena Lighting i Acustio. Zapewniają obok spektakularnego efektu aranżacyjnego przyjazne zmysłom oświetlenie bez efektu olśnienia (UGR mieści się w granicach 12 – 19) oraz wyłumienie dźwięków na poziomie wysokiej klasy dźwiękochłonności. Oprawa wykonana została z potrójnej warstwy filcu, co sprawia, że jest trwała, a jednocześnie zachowuje swoją miękkość. Dodatkowo może zostać pokryta warstwą nano-srebra zgodnie z autorską technologią marki Acustio - NanoFelt Ag. Zapewnia ona wysoką ochronę przed osadzeniem się cząsteczek bakterii na powierzchni. Oświetlenie natomiast bazuje na energooszczędnych modułach LED, które emitują światło w dwóch barwach 4000K lub 3000K (na zamówienie). Dostępne jest też ze sterowaniem DALI, umożliwiającym dostosowywanie strumienia światła do warunków panujących na zewnątrz oraz kompatybilność z autorskim systemem sterowania Lena Lighting Clue. Pozwala on na ustawianie scen świetlnych, przygaszanie lamp czy programowanie indywidualnych ustawień strumieni świetlnych poszczególnych lamp i łączenie je w grupy – wszystko z poziomu aplikacji w telefonie lub z panelu sterującego. Modułowa konstrukcja Colline x Terrano, wybór różnych tłoczeń paneli akustycznych oraz szeroka gama kolorystyczna zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji.

## ZASTOSOWANIE

Przestrzenie sprzyjające pracy oraz odpoczynkowi. Sprawdzą się zarówno w biurach, jak i domach prywatnych, kreując przyjazne miejsce do pracy zdalnej, odpoczynku, snu i rozrywki.

# COLLINE X TERRANO H40.120 4800LM 840 DALI II KL. CZARNY 60D (44W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                |                             |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                             | 409844        | Kolor korpusu:                 | czarny                      |
| EAN:                                | 5905963409844 | Kategoria typ:                 | architektoniczne            |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 44            | Kategoria zastosowanie:        | architektoniczne            |
| Źródło światła:                     | moduł LED     | Materiał klosza:               | PC                          |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 4800          | Rodzaj klosza:                 | matryca soczewkowa          |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 110           | Kolor klosza:                  | transparentny               |
| Klasa energetyczna:                 | E             | Temperatura pracy [°C]:        | od -10 do +35               |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Materiał podkładu:             | aluminium                   |
| Klasa ochrony:                      | II            | Rozmiar diody [mm]:            | 3030                        |
| Wersja:                             | H40.120       | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 8                           |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | Waga netto [kg]:               | 2.500                       |
| Kąt świecenia [°]:                  | 60            | Żywotność LED L70B50 [h]:      | 156000                      |
| Typ rozsyłu:                        | symetryczny   | Żywotność LED L80B20 [h]:      | 98000                       |
| Optyka:                             | soczewka      | Żywotność LED L90B10 [h]:      | 47000                       |
| Materiał optyki:                    | PC            | Gwarancja [lata]:              | 5                           |
| DIMM DALI:                          | tak           | Certyfikat CE:                 | <a href="#">464/2023</a>    |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 398/38/1115   | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Stopień szczelności:                | IP20          | Plik LDT:                      | <a href="#">Pobierz</a>     |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 31 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:464/2023

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2