

COLLINE X TERRANO H60.120 2700LM 830 II KL. BORDOWY RAL3005 60D (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	414800
EAN:	5905963414800
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2700
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	129
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	3000

CHARAKTERYSTYKA

Lampy akustyczne stworzone przez Lena Lighting i Acustio. Zapewniają obok spektakularnego efektu aranżacyjnego przyjazne zmysłom oświetlenie bez efektu olśnienia (UGR mieści się w granicach 12 – 19) oraz wyłumienie dźwięków na poziomie wysokiej klasy dźwiękochłonności. Oprawa wykonana została z potrójnej warstwy filcu, co sprawia, że jest trwała, a jednocześnie zachowuje swoją miękkość. Dodatkowo może zostać pokryta warstwą nano-srebra zgodnie z autorską technologią marki Acustio - NanoFelt Ag. Zapewnia ona wysoką ochronę przed osadzeniem się cząsteczek bakterii na powierzchni. Oświetlenie natomiast bazuje na energooszczędnych modułach LED, które emitują światło w dwóch barwach 4000K lub 3000K (na zamówienie). Dostępne jest też ze sterowaniem DALI, umożliwiającym dostosowywanie strumienia światła do warunków panujących na zewnątrz oraz kompatybilność z autorskim systemem sterowania Lena Lighting Clue. Pozwala on na ustawianie scen świetlnych, przygaszanie lamp czy programowanie indywidualnych ustawień strumieni świetlnych poszczególnych lamp i łączenie je w grupy – wszystko z poziomu aplikacji w telefonie lub z panelu sterującego. Modułowa konstrukcja Colline x Terrano, wybór różnych tłoczeń paneli akustycznych oraz szeroka gama kolorystyczna zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji.

ZASTOSOWANIE

Przestrzenie sprzyjające pracy oraz odpoczynkowi. Sprawdzą się zarówno w biurach, jak i domach prywatnych, kreując przyjazne miejsce do pracy zdalnej, odpoczynku, snu i rozrywki.

COLLINE X TERRANO H60.120 2700LM 830 II KL. BORDOWY RAL3005 60D (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	414800	Kategoria zastosowanie:	architektoniczne
EAN:	5905963414800	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Moc znamionowa oprawy [W]:	21	Zakres napięć AC [V]:	198-264
Źródło światła:	moduł LED	Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2700	SDCM:	≤ 3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	129	Współczynnik mocy:	0.90
Klasa energetyczna:	D	ITHD [%]:	8
Temperatura barwowa [K]:	3000	Flicker [%]:	3
Klasa ochrony:	II	Materiał klosza:	PC
Wersja:	H60.120	Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kolor klosza:	transparentny
Kąt świecenia [°]:	60	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Typ rozsyłu:	symetryczny	Materiał podkładu:	aluminium
Optyka:	soczewka	Rozmiar diody [mm]:	3030
Materiał optyki:	PC	Liczba sztuk na palecie [szt]:	8
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	598/38/1115	Waga netto [kg]:	2.900
Stopień szczelności:	IP20	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	bordowy RAL3005	Certyfikat CE:	464/2023
Kategoria typ:	architektoniczne	Instrukcja:	Download PDF
		Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 31 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:464/2023