

COLLINE X TERRANO H60.120 3900LM 840 II KL. CZARNY 60D (35W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	414671
EAN:	5905963414671
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	35
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3900
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000

CHARAKTERYSTYKA

Lampy akustyczne stworzone przez Lena Lighting i Acustio. Zapewniają obok spektakularnego efektu aranżacyjnego przyjazne zmysłom oświetlenie bez efektu olśnienia (UGR mieści się w granicach 12 – 19) oraz wytłumienie dźwięków na poziomie wysokiej klasy dźwiękochłonności. Oprawa wykonana została z potrójnej warstwy filcu, co sprawia, że jest trwała, a jednocześnie zachowuje swoją miękkość. Dodatkowo może zostać pokryta warstwą nano-srebra zgodnie z autorską technologią marki Acustio - NanoFelt Ag. Zapewnia ona wysoką ochronę przed osadzaniem się cząsteczek bakterii na powierzchni. Oświetlenie natomiast bazuje na energooszczędnych modułach LED, które emitują światło w dwóch barwach 4000K lub 3000K (na zamówienie). Dostępne jest też ze sterowaniem DALI, umożliwiającym dostosowywanie strumienia światła do warunków panujących na zewnątrz oraz kompatybilność z autorskim systemem sterowania Lena Lighting Clue. Pozwala on na ustawianie scen świetlnych, przygaszanie lamp czy programowanie indywidualnych ustawień strumieni świetlnych poszczególnych lamp i łączenie je w grupy – wszystko z poziomu aplikacji w telefonie lub z panelu sterującego. Modułowa konstrukcja Colline x Terrano, wybór różnych tłoczeń paneli akustycznych oraz szeroka gama kolorystyczna zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji.

ZASTOSOWANIE

Przestrzenie sprzyjające pracy oraz odpoczynkowi. Sprawdzą się zarówno w biurach, jak i domach prywatnych, kreując przyjazne miejsce do pracy zdalnej, odpoczynku, snu i rozrywki.

COLLINE X TERRANO H60.120 3900LM 840 II KL. CZARNY 60D (35W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	414671	Kategoria typ:	architektoniczne
EAN:	5905963414671	Kategoria zastosowanie:	architektoniczne
Moc znamionowa oprawy [W]:	35	SDCM:	≤ 3
Źródło światła:	moduł LED	Współczynnik mocy:	0.90
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3900	Materiał klosza:	PC
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112	Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Klasa energetyczna:	E	Kolor klosza:	transparentny
Temperatura barwowa [K]:	4000	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Klasa ochrony:	II	Materiał podkładu:	aluminium
Wersja:	H60.120	Rozmiar diody [mm]:	3030
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Liczba sztuk na palecie [szt]:	8
Kąt świecenia [°]:	60	Waga netto [kg]:	2.900
Typ rozsyłu:	symetryczny	Żywotność LED L70B50 [h]:	156000
Optyka:	soczewka	Żywotność LED L80B20 [h]:	98000
Materiał optyki:	PC	Żywotność LED L90B10 [h]:	47000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	598/38/1115	Gwarancja [lata]:	5
Stopień szczelności:	IP20	Certyfikat CE:	464/2023
Kolor korpusu:	czarny	Instrukcja:	Pobierz PDF
		Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 31 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:464/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2