

# COLLINE X TERRANO H60.120 6300LM 830 DALI II KL. BIAŁY 60D (53W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Indeks:</b>                             | 410758        |
| <b>EAN:</b>                                | 5905963410758 |
| <b>Źródło światła:</b>                     | moduł LED     |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>         | 53            |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>     | 6300          |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 119           |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                 | D             |
| <b>Klasa ochronności:</b>                  | II            |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>            | 3000          |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampy akustyczne stworzone przez Lena Lighting i Acustio. Zapewniają obok spektakularnego efektu aranżacyjnego przyjazne zmysłom oświetlenie bez efektu olśnienia (UGR mieści się w granicach 12 – 19) oraz wytłumienie dźwięków na poziomie wysokiej klasy dźwiękochłonności. Oprawa wykonana została z potrójnej warstwy filcu, co sprawia, że jest trwała, a jednocześnie zachowuje swoją miękkość. Dodatkowo może zostać pokryta warstwą nano-srebra zgodnie z autorską technologią marki Acustio - NanoFelt Ag. Zapewnia ona wysoką ochronę przed osadzeniem się cząsteczek bakterii na powierzchni. Oświetlenie natomiast bazuje na energooszczędnych modułach LED, które emitują światło w dwóch barwach 4000K lub 3000K (na zamówienie). Dostępne jest też ze sterowaniem DALI, umożliwiającym dostosowywanie strumienia światła do warunków panujących na zewnątrz oraz kompatybilność z autorskim systemem sterowania Lena Lighting Clue. Pozwala on na ustawianie scen świetlnych, przygaszanie lamp czy programowanie indywidualnych ustawień strumieni świetlnych poszczególnych lamp i łączenie je w grupy – wszystko z poziomu aplikacji w telefonie lub z panelu sterującego. Modułowa konstrukcja Colline x Terrano, wybór różnych tłoczeń paneli akustycznych oraz szeroka gama kolorystyczna zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji.

## ZASTOSOWANIE

Przestrzenie sprzyjające pracy oraz odpoczynkowi. Sprawdzą się zarówno w biurach, jak i domach prywatnych, kreując przyjazne miejsce do pracy zdalnej, odpoczynku, snu i rozrywki.

# COLLINE X TERRANO H60.120 6300LM 830 DALI II KL. BIAŁY 60D (53W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                       |                             |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                             | 410758        | Kategoria typ:                        | architektoniczne            |
| EAN:                                | 5905963410758 | Kategoria zastosowanie:               | architektoniczne            |
| Źródło światła:                     | moduł LED     | Strumień świetlny oprawy 30min [lm]*: | 6300                        |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 53            | Materiał klosza:                      | PC                          |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 6300          | Rodzaj klosza:                        | matryca soczewkowa          |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 119           | Kolor klosza:                         | transparentny               |
| Klasa energetyczna:                 | D             | Kolor korpusu:                        | biały                       |
| Klasa ochronności:                  | II            | Temperatura pracy [°C]:               | od -10 do +35               |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000          | Materiał podkładu:                    | aluminium                   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | Rozmiar diody [mm]:                   | 3030                        |
| Kąt świecenia [°]:                  | 60            | DIMM DALI:                            | tak                         |
| Typ rozsyłu:                        | symetryczny   | Liczba sztuk na palecie [szt]:        | 8                           |
| Optyka:                             | soczewka      | Waga netto [kg]:                      | 2.900                       |
| Materiał optyki:                    | PC            | Gwarancja [lata]:                     | 5                           |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 598/38/1115   | Certyfikat CE:                        | <a href="#">464/2023</a>    |
| Stopień szczelności:                | IP20          | Instrukcja:                           | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Wersja:                             | H60.120       |                                       |                             |

Data utworzenia karty: 31 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:464/2023