

COLLINE X TERRANO H20.120 2900LM 830 II

SCHUTZKLASSE WIESS 60D (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	414152
EAN:	5905963414152
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	21
Lichtstrom [lm]*:	2900
Lichtausbeute [lm/W]:	139
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000

CHARAKTERISTIK

Akustikleuchten von Lena Lighting und Acustio. Neben einem spektakulären Designeffekt bieten sie eine sinnesfreundliche Beleuchtung ohne Blendung (UGR von 12 - 19) und eine hohe Schalldämpfung. Die Leuchte besteht aus einer dreifachen Filzschicht, die sie widerstandsfähig macht, ohne ihre Weichheit zu verlieren. Darüber hinaus kann sie mit einer Nanosilberschicht gemäß der von Acustio entwickelten NanoFelt Ag-Technologie beschichtet werden. Sie bietet einen hohen Schutz gegen die Ablagerung von bakteriellen Partikeln auf der Oberfläche. Die Beleuchtung hingegen basiert auf energieeffizienten LED-Modulen, die Licht in zwei Farben abgeben, 4000K oder 3000K (auf Anfrage). Sie ist auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung der Lichtleistung an die Außenbedingungen und die Kompatibilität mit dem von Lena Lighting entwickelten Steuerungssystem Clue ermöglicht. Mit diesem System können Lichtszenen eingestellt, Lampen gedimmt oder individuelle Lichtleistungen für einzelne Lampen und Gruppen programmiert werden - alles über eine App auf einem Telefon oder über das Bedienfeld. Der modulare Aufbau von Colline x Terrano, die Auswahl an verschiedenen Akustikplattenprägungen und die große Farbpalette bieten unbegrenzte Möglichkeiten der Personalisierung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Räume, die zum Arbeiten und Entspannen einladen. Sie eignen sich sowohl für Büros als auch für Privatwohnungen und schaffen einen freundlichen Ort, an dem man ferngesteuert arbeiten, sich ausruhen, schlafen und unterhalten kann.

EINZELHEITEN

COLLINE X TERRANO H20.120 2900LM 830 II

SCHUTZKLASSE WIESS 60D (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	414152	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
EAN:	5905963414152	Frequenz:	50-60
Lichtquelle:	LED modul	SDCM:	≤ 3
Nennleistung der Leuchte [W]:	21	Power Factor:	0.90
Lichtstrom [lm]:	2900	ITHD [%]:	8
Lichtausbeute [lm/W]:	139	Flicker Prozent:	3
Energieeffizienzklasse:	C	Material Diffusor:	PC
Schutzklasse:	II	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Farbtemperatur [K]:	3000	Farbe Diffusor:	transparent
Farb- wiedergabe- index:	>80	Farbe Gehäuse:	weiss
Abstrahl- winkel [°]:	60	Einbaumaße [mm]:	920
Verteilungstyp:	symmetrisch	Montage:	Hänge-/abgehängt
Optik:	Linse	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Material Optik:	PC	Grundmaterial:	stal
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	198/38/1115	Diodengröße [mm]:	3030
IP-Schutzart:	IP20	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	50/240/1226
Version:	H20.120	Menge auf der Palette [Stück]:	45
Kategorietyt:	architektonisch	Eigengewicht [kg]:	2.100
Kategorie der Anwendung:	Architektur	Garantie [Jahre]:	5
Lichtstrom der Leuchte 30min [lm]*:	2900	CE-Zertifikat:	464/2023
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 31 August 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 464/2023