

COLLINE X TERRANO H20.120 2900LM 830 II CL. BÍLÝ 60D (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	414152
EAN:	5905963414152
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	21
Světelný tok svítidla [lm]*:	2900
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO H20.120 2900LM 830 II CL. BÍLÝ 60D (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	414152	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
EAN:	5905963414152	Frekvence [Hz]:	50-60
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	21	SDCM:	≤ 3
Zdroj světla:	LED modul	Účinník:	0.90
Světelný tok svítidla [lm]:	2900	ITHD [%]:	8
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139	Flicker [%]:	3
Energetická třída:	C	Materiál difuzoru:	PC
Teplota barvy [K]:	3000	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Třída ochrany:	II	Barva difuzoru:	průhledný
Verze:	H20.120	Instalační rozměry [mm]:	920
Index podání barev (Ra):	>80	Montážní verze:	závěsné
Úhel osvětlení [°]:	60	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Typ vyzařování:	symetrický	Podkladový materiál:	stal
Optika:	objektiv	Velikost diody [mm]:	3030
Materiál optiky:	PC	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	50/240/1226
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	198/38/1115	Počet kusů na paletě [ks]:	45
Stupeň těsnosti:	IP20	Čistá hmotnost [kg]:	2.100
Barva těla:	bílý	Záruka [roky]:	5
Typ kategorie:	architektonický	Certifikát CE:	464/2023
Kategorie použití:	architektoniczne	Manuál:	Download PDF
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Přík LDT:	

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl