

COLLINE X TERRANO H20.120 3700LM 830 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	414220
EAN:	5905963414220
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	35
Světelný tok svítidla [lm]*:	3700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO H20.120 3700LM 830 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	414220	Účinník:	0.90
EAN:	5905963414220	Materiál difuzoru:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35	Barva difuzoru:	průhledný
Světelný tok svítidla [lm]:	3700	Barva těla:	kaštanové RAL3005
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Instalační rozměry [mm]:	920
Energetická třída:	E	Montážní verze:	závěsné
Třída ochrany:	II	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Teplota barvy [K]:	3000	Podkladový materiál:	stal
Index podání barev (Ra) >:	80	Velikost diody [mm]:	3030
Úhel osvětlení [°]:	60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	50/240/1233
Typ vyzařování:	symetrický	Počet kusů na paletě [ks]:	45
Optika:	objektiv	Čistá hmotnost [kg]:	2.100
Materiál optiky:	PC	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	198/38/1115	Životnost LED L80B10 [h]:	98000
Stupeň těsnosti:	IP20	Životnost LED L90B10 [h]:	47000
Verze:	H20.120	Záruka [roky]:	5
Typ kategorie:	dekorativní svítidla	Certifikát CE:	464/2023
Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne	Manuál:	Download PDF
SDCM:	3	Pлік LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl