

COLLINE X TERRANO H20.120 3900LM 840 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	414275
EAN:	5905963414275
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	35
Světelný tok svítidla [lm]*:	3900
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO H20.120 3900LM 840 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	414275	Typ kategorie:	architektonický
EAN:	5905963414275	Kategorie použití:	architektoniczne
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35	SDCM:	≤ 3
Zdroj světla:	LED modul	Účinnost:	0.90
Světelný tok svítidla [lm]:	3900	Materiál difuzoru:	PC
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Energetická třída:	E	Barva difuzoru:	průhledný
Teplota barvy [K]:	4000	Instalační rozměry [mm]:	920
Třída ochrany:	II	Montážní verze:	závěsné
Verze:	H20.120	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Index podání barev (Ra):	>80	Podkladový materiál:	stal
Úhel osvětlení [°]:	60	Velikost diody [mm]:	3030
Typ vyzařování:	symetrický	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	50/240/1238
Optika:	objektiv	Počet kusů na paletě [ks]:	45
Materiál optiky:	PC	Čistá hmotnost [kg]:	2.100
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	198/38/1115	Záruka [roky]:	5
Stupeň těsnosti:	IP20	Certifikát CE:	464/2023
Barva těla:	kaštanové RAL3005	Manuál:	Download PDF
		Plik LDT:	Pobierz

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl