
COLLINE X TERRANO H20.120 4100LM 830 II CL. BÍLÝ 60D (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	414176
EAN:	5905963414176
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	35
Světelný tok svítidla [lm]*:	4100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojité vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzařují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO H20.120 4100LM 830 II CL. BÍLÝ 60D (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	414176	**Účiník:**	0.90
EAN:	5905963414176	**Materiál difuzoru:**	PC
Zdroj světla:	LED modul	**Typ difuzoru:**	lentikulární matrice
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35	**Barva difuzoru:**	průhledný
Světelný tok svítidla [lm]:	4100	**Barva těla:**	bílý
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118	**Instalační rozměry [mm]:**	920
Energetická třída:	D	**Montážní verze:**	závěsné
Třída ochrany:	II	**Provozní teplota [°C]:**	od -10 do +35
Teplota barvy [K]:	3000	**Podkladový materiál:**	stal
Index podání barev (Ra) >:	80	**Velikost diody [mm]:**	3030
Úhel osvětlení [°]:	60	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	50/240/1228
Typ vyzařování:	symetrický	**Počet kusů na paletě [ks]:**	45
Optika:	objektiv	**Čistá hmotnost [kg]:**	2.100
Materiál optiky:	PC	**Životnost LED L70B50 [h]:**	156000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	198/38/1115	**Životnost LED L80B10 [h]:**	98000
Stupeň těsnosti:	IP20	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	47000
Verze:	H20.120	**Záruka [roky]:**	5
Typ kategorie:	dekorativní svítidla	**Certifikát CE:**	464/2023
Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne	**Manuál:**	Download PDF
SDCM:	3	**Plik LDT:**	Download

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 464/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl