
COLLINE X TERRANO H20.120 5700LM 840 DALI II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (53W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	409813
EAN:	5905963409813
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	53
Světelný tok svítidla [lm]*:	5700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	108
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojité vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzařují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO H20.120 5700LM 840 DALI II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (53W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	409813	**Kategorie použití:**	oświetlenie architektoniczne
EAN:	5905963409813	**Materiál difuzoru:**	PC
Zdroj světla:	LED modul	**Typ difuzoru:**	lentikulární matrice
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53	**Barva difuzoru:**	průhledný
Světelný tok svítidla [lm]:	5700	**Barva těla:**	kaštanové RAL3005
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	108	**Provozní teplota [°C]:**	od -10 do +35
Energetická třída:	E	**Podkladový materiál:**	hliník
Třída ochrany:	II	**Velikost diody [mm]:**	3030
Teplota barvy [K]:	4000	**DIMM DALI:**	ano
Index podání barev (Ra) >:	80	**Počet kusů na paletě [ks]:**	45
Úhel osvětlení [°]:	60	**Čistá hmotnost [kg]:**	2.100
Typ vyzařování:	symetrický	**Životnost LED L70B50 [h]:**	156000
Optika:	objektiv	**Životnost LED L80B10 [h]:**	98000
Materiál optiky:	PC	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	47000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	198/38/1115	**Záruka [roky]:**	5
Stupeň těsnosti:	IP20	**Certifikát CE:**	464/2023
Verze:	H20.120	**Manuál:**	Download PDF
Typ kategorie:	dekorativní svítidla	**Plik LDT:**	Download

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 464/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl