

COLLINE X TERRANO H40.120 2900LM 830 II CL. BÍLÝ 60D (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	414459
EAN:	5905963414459
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	21
Světelný tok svítidla [lm]*:	2900
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO H40.120 2900LM 830 II CL. BÍLÝ 60D (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	414459	Kategorie použití:	architektoniczne
EAN:	5905963414459	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	21	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Zdroj světla:	LED modul	Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	2900	SDCM:	≤ 3
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139	Účinnost:	0.90
Energetická třída:	C	ITHD [%]:	8
Teplota barvy [K]:	3000	Flicker [%]:	3
Třída ochrany:	II	Materiál difuzoru:	PC
Verze:	H40.120	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Index podání barev (Ra):	>80	Barva difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	60	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Typ vyzařování:	symetrický	Podkladový materiál:	hliník
Optika:	objektiv	Velikost diody [mm]:	3030
Materiál optiky:	PC	Počet kusů na paletě [ks]:	8
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	398/38/1115	Čistá hmotnost [kg]:	2.500
Stupeň těsnosti:	IP20	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	464/2023
Typ kategorie:	architektonický	Manuál:	Download PDF
		Příloha LDT:	Pobierz

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl