

# COLLINE X TERRANO H40.120 4600LM 830 DALI II CL. ČERNÁ 60D (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	409820
<b>EAN:</b>	5905963409820
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	44
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4600
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	105
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

## APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

## PODROBNOSTI

# COLLINE X TERRANO H40.120 4600LM 830 DALI II CL. ČERNÁ 60D (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	409820	Stupeň těsnosti:	IP20
EAN:	5905963409820	Barva těla:	černá
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	44	Typ kategorie:	architektonický
Zdroj světla:	LED modul	Kategorie použití:	architektoniczne
Světelný tok svítidla [lm]:	4600	Materiál difuzoru:	PC
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	105	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Energetická třída:	E	Barva difuzoru:	průhledný
Teplota barvy [K]:	3000	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Třída ochrany:	II	Podkladový materiál:	hliník
Verze:	H40.120	Velikost diody [mm]:	3030
Index podání barev (Ra):	>80	Počet kusů na paletě [ks]:	8
Úhel osvětlení [°]:	60	Čistá hmotnost [kg]:	2.500
Typ vyzařování:	symetrický	Záruka [roky]:	5
Optika:	objektiv	Certifikát CE:	<a href="#">464/2023</a>
Materiál optiky:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
DIMM DALI:	ano	Plik LDT:	
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	398/38/1115		

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl