


COLLINE X TERRANO H40.120 5400LM 830 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (53W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	414541
EAN:	5905963414541
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	53
Světelný tok svítidla [lm]*:	5400
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO H40.120 5400LM 830 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (53W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	414541	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
EAN:	5905963414541	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Zdroj světla:	LED modul	Frekvence [Hz]:	50-60
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53	SDCM:	≤ 3
Světelný tok svítidla [lm]:	5400	Účinnost:	0.95
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	ITHD [%]:	20
Energetická třída:	E	Flicker [%]:	25
Třída ochrany:	II	Materiál difuzoru:	PC
Teplota barvy [K]:	3000	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Index podání barev (Ra):	>80	Barva difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	60	Barva těla:	kaštanové RAL3005
Typ vyzařování:	symetrický	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Optika:	objektiv	Podkladový materiál:	hliník
Materiál optiky:	PC	Velikost diody [mm]:	3030
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	398/38/1115	Počet kusů na paletě [ks]:	8
Stupeň těsnosti:	IP20	Čistá hmotnost [kg]:	2.500
Verze:	H40.120	Záruka [roky]:	5
Typ kategorie:	architektonický	Certifikát CE:	464/2023
Kategorie použití:	architektoniczne	Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl