

COLLINE X TERRANO H40.120 5700LM 840 DALI II CL. ČERNÁ 60D (53W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	409851
EAN:	5905963409851
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	53
Světelný tok svítidla [lm]*:	5700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	108
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO H40.120 5700LM 840 DALI II CL. ČERNÁ 60D (53W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	409851	Barva těla:	černá
EAN:	5905963409851	Typ kategorie:	architektonický
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53	Kategorie použití:	architektoniczne
Zdroj světla:	LED modul	Materiál difuzoru:	PC
Světelný tok svítidla [lm]:	5700	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	108	Barva difuzoru:	průhledný
Energetická třída:	E	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	Podkladový materiál:	hliník
Třída ochrany:	II	Velikost diody [mm]:	3030
Verze:	H40.120	Počet kusů na paletě [ks]:	8
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	2.500
Úhel osvětlení [°]:	60	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Typ vyzařování:	symetrický	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Optika:	objektiv	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Materiál optiky:	PC	Záruka [roky]:	5
DIMM DALI:	ano	Certifikát CE:	464/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	398/38/1115	Manuál:	Download PDF
Stupeň těsnosti:	IP20	Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl