

COLLINE X TERRANO H60.120 3700LM 830 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	414824
EAN:	5905963414824
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	35
Světelný tok svítidla [lm]*:	3700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO H60.120 3700LM 830 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	414824	Barva těla:	kaštanové RAL3005
EAN:	5905963414824	Typ kategorie:	architektonický
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35	Kategorie použití:	architektoniczne
Zdroj světla:	LED modul	SDCM:	≤ 3
Světelný tok svítidla [lm]:	3700	Účinnost:	0.90
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Materiál difuzoru:	PC
Energetická třída:	E	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Teplota barvy [K]:	3000	Barva difuzoru:	průhledný
Třída ochrany:	II	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Verze:	H60.120	Podkladový materiál:	hliník
Index podání barev (Ra):	>80	Velikost diody [mm]:	3030
Úhel osvětlení [°]:	60	Počet kusů na paletě [ks]:	8
Typ vyzařování:	symetrický	Čistá hmotnost [kg]:	2.900
Optika:	objektiv	Záruka [roky]:	5
Materiál optiky:	PC	Certifikát CE:	464/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	598/38/1115	Manuál:	Download PDF
Stupeň těsnosti:	IP20	Přík LDT:	

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl