

# COLLINE X TERRANO H40.120 1450LM 840 II KL. CZARNY 60D (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	407390
<b>EAN:</b>	5905963407390
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	10
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1450
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	145
<b>Klasa energetyczna:</b>	C
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000

## CHARAKTERYSTYKA

Lampy akustyczne stworzone przez Lena Lighting i Acustio. Zapewniają obok spektakularnego efektu aranżacyjnego przyjazne zmysłom oświetlenie bez efektu olśnienia (UGR mieści się w granicach 12 – 19) oraz wyłumienie dźwięków na poziomie wysokiej klasy dźwiękochłonności. Oprawa wykonana została z potrójnej warstwy filcu, co sprawia, że jest trwała, a jednocześnie zachowuje swoją miękkość. Dodatkowo może zostać pokryta warstwą nano-srebra zgodnie z autorską technologią marki Acustio - NanoFelt Ag. Zapewnia ona wysoką ochronę przed osadzaniem się cząsteczek bakterii na powierzchni. Oświetlenie natomiast bazuje na energooszczędnych modułach LED, które emitują światło w dwóch barwach 4000K lub 3000K (na zamówienie). Dostępne jest też ze sterowaniem DALI, umożliwiającym dostosowywanie strumienia światła do warunków panujących na zewnątrz oraz kompatybilność z autorskim systemem sterowania Lena Lighting Clue. Pozwala on na ustawianie scen świetlnych, przygaszanie lamp czy programowanie indywidualnych ustawień strumieni świetlnych poszczególnych lamp i łączenie je w grupy – wszystko z poziomu aplikacji w telefonie lub z panelu sterującego. Modułowa konstrukcja Colline x Terrano, wybór różnych tłoczeń paneli akustycznych oraz szeroka gama kolorystyczna zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji.

## ZASTOSOWANIE

Przestrzenie sprzyjające pracy oraz odpoczynkowi. Sprawdzą się zarówno w biurach, jak i domach prywatnych, kreując przyjazne miejsce do pracy zdalnej, odpoczynku, snu i rozrywki.

# COLLINE X TERRANO H40.120 1450LM 840 II KL. CZARNY 60D (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	407390	<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240
<b>EAN:</b>	5905963407390	<b>Zakres napięć AC [V]:</b>	198-264
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Zakres napięć DC [V]:</b>	170-280
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	10	<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	1450	<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	145	<b>Flicker [%]:</b>	5
<b>Klasa energetyczna:</b>	C	<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Klasa ochronności:</b>	II	<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Kolor klosza:</b>	transparentny
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Kolor korpusu:</b>	czarny
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	60	<b>Sposób montażu:</b>	zwieszany
<b>Typ rozsyłu:</b>	symetryczny	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -10 do +35
<b>Optyka:</b>	soczewka	<b>Materiał podkładu:</b>	stal
<b>Materiał optyki:</b>	PC	<b>Rozmiar diody [mm]:</b>	3030
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	398/38/1115	<b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b>	8
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20	<b>Waga netto [kg]:</b>	2.500
<b>Wersja:</b>	H40.120	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Kategoria typ:</b>	architektoniczne	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">464/2023</a>
<b>Kategoria zastosowanie:</b>	architektoniczne	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Strumień świetlny oprawy 30min [lm]*:</b>	1450		

Data utworzenia karty: 31 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:464/2023