

# COLLINE X TERRANO H40.120 1450LM 840 II CL. ČERNÁ 60D (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	407390
<b>EAN:</b>	5905963407390
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	10
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1450
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	145
<b>Energetická třída:</b>	C
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

## APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

## PODROBNOSTI

# COLLINE X TERRANO H40.120 1450LM 840 II CL. ČERNÁ 60D (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	407390	Kategorie použití:	architektoniczne
EAN:	5905963407390	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Zdroj světla:	LED modul	Rozsah napětí DC[V]:	170-280
Světelný tok svítidla [lm]:	1450	Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	145	SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	C	Flicker [%]:	5
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál difuzoru:	PC
Třída ochrany:	II	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Verze:	H40.120	Barva difuzoru:	průhledný
Index podání barev (Ra):	>80	Montážní verze:	závěsné
Úhel osvětlení [°]:	60	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Typ vyzařování:	symetrický	Podkladový materiál:	stal
Optika:	objektiv	Velikost diody [mm]:	3030
Materiál optiky:	PC	Počet kusů na paletě [ks]:	8
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	398/38/1115	Čistá hmotnost [kg]:	2.500
Stupeň těsnosti:	IP20	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	černá	Certifikát CE:	<a href="#">464/2023</a>
Typ kategorie:	architektonický	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Přík LDT:	

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl