

COLLINE X TERRANO H60.120 2000LM 840 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	407468
EAN:	5905963407468
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	2000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI


COLLINE X TERRANO H60.120 2000LM 840 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	407468	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
EAN:	5905963407468	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	15	Frekvence [Hz]:	50-60
Zdroj světla:	LED modul	SDCM:	≤ 3
Světelný tok svítidla [lm]:	2000	Flicker [%]:	5
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133	Materiál difuzoru:	PC
Energetická třída:	D	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Teplota barvy [K]:	4000	Barva difuzoru:	průhledný
Třída ochrany:	II	Montážní verze:	závěsné
Verze:	H60.120	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Index podání barev (Ra):	>80	Podkladový materiál:	stal
Úhel osvětlení [°]:	60	Velikost diody [mm]:	3030
Typ vyzařování:	symetrický	Počet kusů na paletě [ks]:	8
Optika:	objektiv	Čistá hmotnost [kg]:	2.900
Materiál optiky:	PC	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	598/38/1115	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Stupeň těsnosti:	IP20	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Barva těla:	kaštanové RAL3005	Záruka [roky]:	5
Typ kategorie:	architektonický	Certifikát CE:	464/2023
Kategorie použití:	architektoniczne	Manuál:	Download PDF
		Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl