

LINEA S LED 1176MM 16800LM 840 IP40 MW (92W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	975356
Moc znamionowa oprawy [W]*:	92
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	16800
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP40

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by, były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.


LINEA S LED 1176MM 16800LM 840 IP40 MW (92W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	975356	Stopień szczelności:	IP40
EAN:	5905963975356	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Źródło światła:	LED	Liczba sztuk na palecie [szt]:	104
Moc znamionowa oprawy [W]:	92	Waga netto [kg]:	1.500
Strumień świetlny oprawy [lm]:	16800	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Zakres napięć AC [V]:	198-264	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Rodzaj klosza:	panel soczewkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	183	Kolor klosza:	transparentny
Klasa energetyczna:	A	Odporność na uderzenia:	IK03
Klasa ochrony:	I	UGR (4H8H):	24.4
Temperatura barwowa [K]:	4000	Akcesoria dodatkowe:	end cap IP40, end cap IP44, zawiesie, uchwyt montażowy natynkowy, maskownice PVC, maskownice metalowe, zestawy zasilające
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
SDCM:	3	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	196000	Certyfikat CE:	46/2025
Żywotność LED L80B10 [h]:	123000	Certyfikat ENEC:	0331/ENEC/23
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000	Certyfikat HACCP:	852/2004
Kąt świecenia [°]:	90	Instrukcja:	Pobierz PDF
Typ rozsyłu:	MW	Deklaracja środowiskowa (EPD):	869/2025
Materiał klosza:	PC	Znak D:	tak
Materiał korpusu:	stal ocynkowana powlekana	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Kolor korpusu:	RAL9010	Plik LDT:	Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1176/53/26		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



LINEA S LED 1176MM 16800LM 840 IP40 MW (92W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
980039	LINEA S LED maskownica 1764mm
980060	LINEA S LED zakończenie IP40
980077	LINEA S LED zawiesz 3m
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
980930	LINEA S LED - maskownica PVC 1176mm
981159	LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P
981166	LINEA S LED - end cap IP44
981258	LINEA S LED 588mm moduł uniwersalny 4P
980947	LINEA S LED- maskownica metalowa 1176mm
980985	LINEA S LED- maskownica metalowa 588mm
980992	maskownica PVC 1176mm
981173	LINEA S LED zawiesz 1,5m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
981418	LINEA S LED zwiész sm 1,5
981425	LINEA S LED zawiesz łańcuchowy
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
980961	LINEA S LED zawiesz- sm 3m
981401	LINEA S LED - maskownica łączenia IP40
981715	LINEA S LED 1176mm moduł IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981906	LINEA S LED 588mm moduł IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
981227	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981234	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981241	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981272	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981289	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981296	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W



LINEA S LED 1176MM 16800LM 840 IP40 MW (92W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

LINEA S LED maskownica
1764mm (980039)



LINEA S LED zakończenie
IP40 (980060)



LINEA S LED zestaw zasilający
5P (980084)



LINEA S LED - maskownica PVC
1176mm (980930)



LINEA S LED - maskownica PVC
1764mm (981159)



LINEA S LED zestaw zasilający
11P (981388)



LINEA S LED- maskownica metalowa
1176mm (980947)



LINEA S LED- maskownica metalowa
588mm (980985)



maskownica PVC 1176mm (980992)



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy
nt (980954)



LINEA S LED zawiesz
łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający
7P (980978)



LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W
1h NM AT (981227)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSC
2W 1h NM AT (981234)



LINEA S LED 588mm AW DOT CSO
2W 1h NM AT (981241)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY
840 20W (981265)



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.
BIAŁY 840 20W (981272)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY
840 20W (981289)



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.
BIAŁY 840 20W (981296)



LINEA S LED 1176MM 16800LM 840 IP40 MW (92W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:46/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl