

# TIUNNE PLUS 90 1070LM 940 DALI 20D CZARNA IP65/IP20 ODBŁ.S 16W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	416798
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65/IP20
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	16
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1070
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>90
<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Tiunne Plus to dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych. Jest energooszczędna i trwała dzięki zastosowanemu źródłu światła COB LED. Ma klasyczny okrągły kształt komponujący się z każdym rodzajem przestrzeni. Dostępna jest w kilku wersjach z różnymi kątami rozsyłu światła i czterema kolorami odbłyśnika.

Obudowa lampy zaprojektowana z aluminium zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a aluminiowy odbłyśnik daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i niskiego stopnia oślnienia – cechy wyróżniające najlepsze oprawy downlight LED. Lampa przystosowana jest do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego jako oświetlenie ogólne. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrzynach i przymierzalniach obiektów handlowych.

## SZCZEGÓŁY

Żywotność LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h


# TIUNNE PLUS 90 1070LM 940 DALI 20D CZARNA IP65/IP20 ODBŁ.S 16W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	416798	Uwagi:	S- srebrny mat
EAN:	5905963416798	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	COB	Kolor korpusu:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Materiał pierścienia:	aluminium
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1070	Kolor pierścienia:	czarny
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	67	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø96/73
Klasa energetyczna:	G	Wymiary montażowe [mm]:	88
Klasa ochrony:	II	Stopień szczelności:	IP65/IP20
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sposób montażu:	podtynkowy
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	DIMM DALI:	tak
Kąt świecenia [°]:	15	Waga netto [kg]:	0.250
Materiał klosza:	PC	Kategoria typ:	downlight
Rodzaj klosza:	transparentny	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	aluminium	Certyfikat CE:	<a href="#">469/2023</a>
Optyka:	odbłyśnik S	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 25 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:469/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl