

# TIUNNE PLUS 200 900LM 840 15D CZARNA IP65/IP20 ODBL.B 8W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	921414
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65/IP20
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	8
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	900
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Tiunne Plus to dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych. Jest energooszczędna i trwała dzięki zastosowanemu źródłu światła COB LED. Ma klasyczny okrągły kształt komponujący się z każdym rodzajem przestrzeni. Dostępna jest w kilku wersjach z różnymi kątami rozsyłu światła i czterema kolorami odbłyśnika.

Obudowa lampy zaprojektowana z aluminium zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a aluminiowy odbłyśnik daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i niskiego stopnia olśnienia – cechy wyróżniające najlepsze oprawy downlight LED. Lampa przystosowana jest do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego jako oświetlenie ogólne. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.

## SZCZEGÓŁY

Żywotność LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

# TIUNNE PLUS 200 900LM 840 15D CZARNA IP65/IP20 ODBL.B 8W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	8	Kolor pierścienia:	czarny
Indeks:	921414	Materiał korpusu:	aluminium
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø215/110
EAN:	5905963921414	Kolor korpusu:	biały
Strumień świetlny oprawy [lm]:	900	Materiał pierścienia:	aluminium
Źródło światła:	COB	Wymiary montażowe [mm]:	200
Uwagi:	B- czarny mat	Stopień szczelności:	IP65/IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	113	Sposób montażu:	podtynkowy
Klasa energetyczna:	E	Temperatura pracy [°C]:	35
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto [kg]:	0.550
Klasa ochrony:	II	Kategoria typ:	downlight
Kąt świecenia [°]:	15	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	3	Certyfikat CE:	<a href="#">469/2023</a>
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Optyka:	odbłyśnik B	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Materiał klosza:	PC		
Rodzaj klosza:	transparentny		
Materiał optyki:	aluminium		

# TIUNNE PLUS 200 900LM 840 15D CZARNA IP65/IP20 ODBL.B 8W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
416835	Pierścień maskujący 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Pierścień maskujący 198/257 Kwadrat Tiunne Plus 200 RAL9016

Data utworzenia karty: 25 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:469/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl