

TIUNNE PLUS 90 950LM 930 20D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR S 14W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	416521
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	14
Lichtstrom [lm]*:	950
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>90
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarnen erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleieräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 90 950LM 930 20D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR S 14W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	14	Farbe Ring:	weiß
Index:	416521	Material Gehäuse:	aluminium
Farbtemperatur [K]:	3000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø96/73
EAN:	5905963416521	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtstrom [lm]:	950	Material Ring:	aluminium
Lichtquelle:	COB	Einbaumaße [mm]:	88
Bemerkungen:	S- silber matt	IP-Schutzart:	IP65/IP20
Lichtausbeute [lm/W]:	68	Montage:	Einbau
Energieeffizienzklasse:	G	Eigengewicht [kg]:	0.250
Farb- wiedergabe- index:	>90	Kategorietyp:	Downlight
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	15	CE-Zertifikat:	469/2023
Optik:	reflector S	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	Pobierz
Typ Diffusor:	transparent		
Material Optik:	Aluminium		

TIUNNE PLUS 90 950LM 930 20D WEISS IP65/IP20 REFLEKTOR S 14W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 23 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 469/2023